

Link do produktu: <https://www.artuskarcher.pl/af-100-p-30.html>



AF 100

Cena brutto	3 321,00 zł
Cena netto	2 700,00 zł
Numer katalogowy	10248100
Kod EAN	4054278312088

Opis produktu

Panel dotykowy ułatwia sterowanie oczyszczaczem powietrza. Za jego pomocą możemy kontrolować siłę wentylatora, tryb automatyczny i tryb nocny. Wyświetlacz pokazuje również poziom pyłu zawieszonego PM 2.5 w pomieszczeniu oraz poziom zużycia filtra. W trybie automatycznym wentylator dostosowuje się do zmierzonej jakości powietrza. Filtry można z łatwością wymienić.

CECHY I ZALETY

5 opcji filtrowania dla różnych rodzajów zanieczyszczeń

Filtry eliminują pyły zawieszone, bakterie, alergenów itp.

Kompaktowy design

Łatwe przemieszczanie dzięki wbudowanym kółkom.

Przeznaczony do pomieszczeń o wielkości do 100 m²

Wentylator z 3 poziomami prędkości.

Intuicyjna obsługa

Wskaźnik pokazuje poziom zużycia filtra.
Filtr może być łatwo wymieniony przez użytkownika.

Precyzyjny pomiar jakości powietrza z wykorzystaniem laserowego czujnika

Jakość powietrza wyświetlana na kolorowym diagramie (niebieski = bardzo dobra, zielony = średnia, czerwony = zła).
Poziom pyłu zawieszonego PM 2.5 w pomieszczeniu pokazany jest na zintegrowanym wyświetlaczu.

Wyposażenie

- Filtr wstępny
- Filtr uniwersalny
- Panel obsługowy
- Tryb automatyczny
- Długość przewodu zasilającego, 2.25 m
- Tryb nocny
- Wskaźnik wymiany filtra
- Kółka

Dane techniczne

Maks. poziom ciśnienia akustycznego (dB (A))	maks. 48
Min. poziom ciśnienia akustycznego (dB (A))	min. 26
Powierzchnia pomieszczenia* (m²)	do 100
Przepustowość powietrza** (m³/h)	do 750
Natężenie (~V/Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Moc znamionowa (W)	maks. 80

Waga bez akcesoriów (kg)
Waga z opakowaniem (kg)
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
--

11,3
17,2
380 x 380 x 713
* W przypadku pomieszczenia o wysokości 2,5 m oraz 3-krotnej wymiany powietrza. ** Badanie zostało przeprowadzone z użyciem filtra uniwersalnego.



Dane techniczne

Maks. poziom ciśnienia akustycznego (dB (A)) maks. 48

Min. poziom ciśnienia akustycznego (dB (A)) min. 26

Powierzchnia pomieszczenia* (m²) do 100

Przepustowość powietrza** (m³/h) do 750

Natężenie (~V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60

Moc znamionowa (W) maks. 80

Waga bez akcesoriów (kg) 11,3

Waga z opakowaniem (kg) 17,2

Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 380 x 380 x 713

--
* W przypadku pomieszczenia o wysokości 2,5 m oraz 3-krotnej wymiany powietrza. ** Badanie zostało przeprowadzone z użyciem filtra uniwersalnego.

Zakres dostawy

- Filtr wstępny
- Filtr uniwersalny
- Panel obsługowy
- Tryb automatyczny
- Długość przewodu zasilającego, 2.25 m
- Tryb nocny
- Wskaźnik wymiany filtra
- Kółka