

Link do produktu: <https://www.artuskarcher.pl/hd-10-25-4-sxa-plus-p-944.html>



HD 10/25-4 SXA PLUS

Cena brutto	13 439,00 zł
Cena netto	10 926,02 zł
Numer katalogowy	12869550
Kod producenta	1.286-955.0
Kod EAN	4054278904306
Ciśnienie robocze (bar / MPa)	50 - 200 / 5 - 20
Wydajność tłoczenia (l/h)	500 - 900
Czas pracy (ilość godzin /dobę)	3 - 4 h

Opis produktu

HD 10/25-4 SXA PLUS jest urządzeniem wysokociśnieniowym zimnowodnym (brak funkcji podgrzewania wody). Stanowi znakomity wybór do stawiania czoła trudnym codziennym zadaniom. Materiały wykorzystane do budowy urządzenia gwarantują najwyższą jakość. Urządzenie posiada solidną, wytrzymałą pompę z tarczą skośną, oraz tłokami wykonanymi ze stali szlachetnej i mosiężną głowicę cylindra o wysokiej wydajności. Silnik napędzający urządzenie, to 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik elektryczny chłodzony wodą i powietrzem. Rama nośna wykonana z aluminium, to lekka i solidna obudowa, która umożliwi załadunek urządzenia przy pomocy dźwigu. Silnik i pompa zamontowane pionowo sprawiają, że urządzenie jest kompaktowe, a jego transport jest wyjątkowo łatwy. Na urządzeniu możliwe jest również przechowywanie akcesoriów w schowku, i na regulowanych hakach. HD 10/25-4 SXA PLUS zapewni Państwu niezrównaną ergonomię w trakcie wykonywania pracy. Pistolet EASY!Force Advanced nie wymaga użycia dużego wysiłku. Pracę ułatwi także lanca o długości 1050 milimetrów wykonana ze stali szlachetnej. Pokrętko Servo Control znajduje się pomiędzy pistoletem spustowym i lancą - umożliwi ono regulowanie ciśnienia oraz ilości wody. Dodatkowo urządzenie wyposażone zostało w dyszę rotacyjną nowej generacji. Urządzenie posiada doskonale zabezpieczony wąż wysokociśnieniowy z wytrzymałą powłoką z Teflonu® o długości 20 metrów, oraz system automatycznego nawijania i rozwijania węża na bęben nawet pod ciśnieniem i kątem do 45°, co pozwala zaoszczędzić czas przy składaniu i rozkładaniu maszyny.

CECHY I ZALETY

Kompaktowa, pionowa konstrukcja stała się możliwa dzięki pionowo ułożonemu silnikowi, jak i pompie. Niewielkie wymiary ułatwiają przechowywanie. Zwrotne i łatwe w transportowaniu urządzenie dzięki zastosowaniu wytrzymałych dużych kół. Urządzenie jest stabilne podczas użytkowania

Inteligentny sposób serwisowania przyspiesza działanie na miejscu
Obrotowa głowica pompy. Wygodny wskaźnik poziomu oleju i otwór spustowy oleju zintegrowany w obudowie urządzenia.
Modułowa konstrukcja składająca się z pompy, silnika i szafy sterowniczej.

Mosiężna głowica - wykonana z wysokiej jakości materiału.

Możliwość transportu urządzenia za pomocą dźwigu

Specjalny schowek na lancę, oraz inne akcesoria.

Miejsce na stopę ułatwia transport urządzenia

Automatyczne nawijanie węża na bęben
Automatyczne nawijanie i rozwijanie do kąta 45°, nawet pod naciskiem.
Odporny na zarysowania i gładki wąż Ultra Guard HD z powłoką z Teflonu®.

Duże pokrętło z przodu urządzenia.

Wskaźnik poziomemu oleju.



Ergonomiczna dysza rotacyjna Vibrasoft

Zmniejsza wibracje do 30%. Zmniejszone natężenie i poziom hałasu.

Dysza rotacyjna zapewnia wsparcie podczas czyszczenia mocno przywartego zabrudzenia z twardych powierzchni.

Daje silny, rotujący strumień wody, który z łatwością usuwa zabrudzenia.

DANE TECHNICZNE

Napięcie (Ph/V/Hz)	3 / 376 - 424 / 50
Wydajność tłoczenia (l/h)	500 - 1000
Temperatura doprowadzanej wody (°C)	60
Ciśnienie robocze (bar)	80 - 250
Ciśnienie maksymalne (bar)	280
Moc przyłącza (kW)	8,8
Kabel zasilający (m)	5
Rozmiar dyszy	047
Doprowadzenie wody	1"
Waga z akcesoriami (kg)	79,1
Waga z opakowaniem (kg)	88,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	607 x 518 x 1063

WYPOSAŻENIE

-
- Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
 - Wąż wysokociśnieniowy: 20 m, DN 8, 315 bar
 - Lanca spryskująca: 1050 mm
 - Dysza power
 - Dysza rotacyjna
 - Wbudowany filtr wody
 - Servo Control

ZASTOSOWANIA

- Czyszczenie ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych
- Czyszczenie maszyn i urządzeń na budowie takich jak: betoniarki, rusztowania, ładowarki kołowe, koparki czy pompy do betonu
- Czyszczenie maszyn produkcyjnych w przemyśle np.: w lakierniach, przy produkcji żywności lub w sektorze produkcyjnym
- Czyszczenie pojazdów w sektorze transportowym takich jak: samochody ciężarowe, statki, samoloty lub autobusy
- Czyszczenie wspólnych przestrzeni takich jak: place, podjazdy, fontanny lub parkingi

FAQ - Pytania i odpowiedzi

1. Czy w tej myjce Karcher można regulować ciśnienie?

Tak, jest możliwa regulacja ciśnienia za pomocą specjalnego żółtego pierścienia (servo control) znajdującego się między rękojeściom pistoletu, a lancą.

2. Jaki silnik producent stosuje w tej myjce profesjonalnej?

Wskazane urządzenie Karcher wyposażone jest w nowoczesny silnik indukcyjny (bezszcotkowy) wolnoobrotowy, czterobiegunowy. Zapewnia on myjce bardzo dużą żywotność.

3. Z jakiego materiału wykonana jest pompa w tej myjce Karcher?

Wyposażona jest w pompę wykonaną z mosiądzu. Materiał ten zapewnia myjce bardzo dużą wytrzymałość, świetne odprowadzanie temperatury oraz bardzo długą żywotność.