

Link do produktu: <https://www.artuskarcher.pl/hd-615-m-plus-p-74.html>



HD 6/15 M Plus

Cena brutto	4 846,20 zł
Cena netto	3 940,00 zł
Numer katalogowy	11509320
Kod EAN	4054278359960

Opis produktu

Niezawodne i mobilne – urządzenie HD klasy średniej może pracować **w pionie, jak i w poziomie**. Wyposażony w **duże koła** transportowe, oraz uchwyty do przechowywania wszystkich niezbędnych akcesoriów. Dostęp do pompy wysokociśnieniowej jak i do układów elektrycznych jest szybki i prosty. **3-tłokowa pompa osiowa z hartowanymi tłokami ze stali nierdzewnej** oraz pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i złącza EASY!Lock. Dysza rotacyjna w zestawie.

CECHY I ZALETY

Wysoka jakość

Mocny, 2 biegunowy silnik chłodzony powietrzem.
Wysokiej jakości mosiężna głowica.

Elastyczność zastosowań

Zaprojektowany do pracy w pionie i poziomie.
Maksymalna stabilność podczas pracy leżącej - koła nie dotykają podłoża.

Wysoka mobilność

Uchwyt transportowy chowany jednym naciśnięciem przycisku.
Łatwe przechowywanie i transport w pojazdach serwisowych.

Przemyślana koncepcja przechowywania akcesoriów

Uchwyt do mocowania pianownicy.
EASY!Lock TR20 pozwala na przechowywanie lancy power, lub urządzenia do czyszczenia powierzchni bezpośrednio na urządzeniu.
Schowek na dyszę rotacyjną.

Łatwość serwisowania

Łatwy dostęp do głowicy.
Szybki dostęp do skrzynki elektrycznej.
Łatwo dostępny filtr wody, który zabezpiecza pompę przed zanieczyszczeniami z wody.

Rozwiązania zapewniające wydajność i oszczędność czasu

Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.

Oszczędność energii

Nowo opracowana 3-tłokowa pompa osiowa redukuje straty ciśnienia i przepływu.
O 20% zwiększona wydajność czyszczenia i oszczędność energii.

Wyposażenie

- Pistolet spryskujący, EASY!Force
- Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, Wysoka jakość
- Lanca spryskująca, 840 mm
- Dysza power
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Dysza rotacyjna

Dane techniczne

Natężenie (~V/Hz)	1 / 230 / 50
Wydajność tłoczenia (l/h)	560
Ciśnienie robocze (bar/MPa)	150 / 15
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)	225 / 22,5
Moc przyłącza (kW)	3,1
Kabel zasilający (m)	5
Waga z akcesoriami (kg)	29
Waga z opakowaniem (kg)	32,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	400 x 455 x 700



Dane techniczne

Natężenie (~V/Hz)	1 / 230 / 50
Wydajność tłoczenia (l/h)	560

Ciśnienie robocze (bar/MPa)	150 / 15
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)	225 / 22,5
Moc przyłącza (kW)	3,1
Kabel zasilający (m)	5
Waga z akcesoriami (kg)	29
Waga z opakowaniem (kg)	32,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	400 x 455 x 700

Zakres dostawy

- Pistolet spryskujący, EASY!Force
- Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, Wysoka jakość
- Lanca spryskująca, 840 mm
- Dysza power
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Dysza rotacyjna