

Link do produktu: <https://www.artuskarcher.pl/hd-7-17-m-p-763.html>



HD 7/17 M

Cena brutto	6 236,10 zł
Cena netto	5 070,00 zł
Numer katalogowy	11519300
Kod producenta	1.151-930.0
Kod EAN	4054278234052
Ciśnienie robocze (bar / MPa)	170 / 17
Wydajność tłoczenia (l/h)	700
Czas pracy (ilość godzin /dobę)	2 - 3 h

Opis produktu

Nowe, urządzenie klasy średniej charakteryzuje się solidną budową i wszechstronnością zastosowań. Maszyna gwarantuje łatwość manewrowania i wygodę transportu. Klienci przemysłowi, z branży transportowej oraz budowlanej mogą teraz korzystać z mocnych i solidnych maszyn kompaktowych.

Nadaje się zarówno do pracy w pionie, jak i w poziomie. Gwarantuje również przestrzeń do przechowywania wszystkich niezbędnych akcesoriów. Dostęp do pompy wysokociśnieniowej jak i do układów elektrycznych można uzyskać szybko i łatwo.

CECHY I ZALETY

- Wysokiej jakości wyposażenie
- Automatyczne obniżanie ciśnienia pozwala na wydłużenie żywotności urządzenia.
- Mocny, 2 biegunowy silnik chłodzony powietrzem.
- Wysokiej jakości mosiężna głowica.
- Zaprojektowany do pracy w pozycji pionowej i poziomej.
- Uchwyt transportowy można cofnąć jednym naciśnięciem przycisku, zwiększając tym samym kompaktowość urządzenia i zmniejszając potrzebne miejsce do przechowywania.
- Uchwyt do mocowania lancy pianowej.
- Praktyczny schowek na dyszę rotacyjną.
- Łatwo dostępny filtr wody zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami obecnymi w podawanej do urządzenia wodzie.
- Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
- Nowo opracowana 3-tłokowa pompa osiowa redukuje straty przepływu i ciśnienia.
- 20% większa wydajność czyszczenia i oszczędność energii

Wyposażenie

- Pistolet spryskujący, EASY!Force
- Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, Wysoka jakość
- Lanca spryskująca, 840 mm
- Dysza power

Dane techniczne

Natężenie (Ph/V/Hz)
Wydajność tłoczenia (l/h)

3 / 400 / 50
700

Temperatura doprowadzanej wody (°C)	60
Ciśnienie robocze (bar/MPa)	170 / 17
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)	255 / 25,5
Moc przyłącza (kW)	4,2
Kabel zasilający (m)	5
Waga z akcesoriami (kg)	31,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	400 x 455 x 700



Dane techniczne

Natężenie (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Wydajność tłoczenia (l/h)	700
Temperatura doprowadzanej wody (°C)	60
Ciśnienie robocze (bar/MPa)	170 / 17
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)	255 / 25,5
Moc przyłącza (kW)	4,2
Kabel zasilający (m)	5
Waga z akcesoriami (kg)	31,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	400 x 455 x 700

Zakres dostawy

- Pistolet spryskujący, EASY!Force
- Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, Wysoka jakość

-
- Lanca spryskująca, 840 mm
 - Dysza power
 - Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia