

Link do produktu: <https://www.artuskarcher.pl/hd-8-23-g-classic-urz-cis-1-187-012-p-214.html>



HD 8/23 G CLASSIC URZ. CIŚ. 1.187-012

Cena brutto	5 689,00 zł
Cena netto	4 625,20 zł
Numer katalogowy	11870120
Kod producenta	1.187-012.0
Kod EAN	4054278731827
Ciśnienie robocze (bar / MPa)	230 /23
Wydajność tłoczenia (l/h)	800

Opis produktu

Urządzenie wysokociśnieniowe HD 8/23 G Classic bez funkcji podgrzewania wody. Działa niezależnie od źródła zewnętrznego zasilania. Sprawdza się w branży budowlanej, przestrzeni komunalnej, rolnictwie, przemyśle i do czyszczenia budynków. Silnik o dużej mocy (EU STAGE V) umożliwia wykonanie prac związanych z czyszczeniem nawet w miejscach pozbawionych zewnętrznego źródła zasilania. Ciśnienie robocze 230 bar, wytrzymała pompa korbowa i wydajność tłoczenia do 800 litrów na godzinę daje zdumiewające rezultaty. Ergonomiczny uchwyt, kompaktowe wymiary, oraz miejsce na akcesoria (np.: na wąż wysokociśnieniowy i lancę), ułatwiają obsługę i transportowanie urządzenia autem. Duży filtr wodny, zawór termostatyczny i zawór bezpieczeństwa, zapewniają skuteczną ochronę urządzenia.

CECHY I ZALETY

Niezależność

Niezależność od zewnętrznych źródeł zasilania.
Zgodny z wymogami normy emisji spalin EU STAGE V.
Wygodny, ręczny rozruch.

Wysoka mobilność

Koła odporne na przebicie.
Niewielkich rozmiarów urządzenie jest bardzo łatwe w manewrowaniu na ograniczonych obszarach.
Mieści się do samochodu.

Solidne i wytrzymałe urządzenie

Solidna rurowa konstrukcja zabezpiecza pompę przed uszkodzeniem.
Zawór bezpieczeństwa na pompie wysokociśnieniowej oraz filtr wody.
Pompa korbowa z ceramicznymi tłokami.

Możliwość przechowywania akcesoriów

Uchwyt na przewód elektryczny i schowek na akcesoria do łatwego przechowywania i transportu.
Ergonomiczny uchwyt i wygodne przechowywanie węża wysokociśnieniowego

Dane techniczne

Wydajność tłoczenia (l/h)	800
Ciśnienie robocze (bar/MPa)	230 / 23
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)	280 / 28
Rodzaj napędu	Benzyna
Rodzaj silnika	G300FA
Waga z akcesoriami (kg)	50,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	878 x 538 x 702

Wyposażenie

- Pistolet spryskujący, Standard
- Wąż wysokociśnieniowy, 10 m
- Dysza power

-
- Rama ochronna
 - Filtr wody

Dane techniczne

Wydajność tłoczenia (l/h)	800
Ciśnienie robocze (bar/MPa)	230 / 23
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)	280 / 28
Rodzaj napędu	Benzyna
Rodzaj silnika	G300FA
Mobilność	Wysoki
Waga z akcesoriami (kg)	50,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	878 x 538 x 702

Zakres dostawy

- Pistolet spryskujący, Standard
- Wąż wysokociśnieniowy, 10 m
- Dysza power
- Rama ochronna
- Pompa korbowa z ceramicznymi tłokami
- Filtr wody