

Link do produktu: <https://www.artuskarcher.pl/hds-9-17-4-cx-urz-cisnieniowe-1-174-908-p-1025.html>



HDS 9/17-4 CX URZ. CIŚNIENIOWE 1.174-908

Cena brutto	14 616,64 zł
Cena netto	11 883,45 zł
Numer katalogowy	11749080
Kod producenta	1.174-908.0
Kod EAN	4054278168715

Opis produktu

Oferowane urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody wyposażone jest w filtr zamontowany na wejściu, który chroni pompę przed zanieczyszczeniami. Urządzenie jest w atrakcyjnej cenie. System tłumienia drgań SDS redukuje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym. Bezpieczeństwo użytkownika zapewnia monitoring temperatury spalin, który wyłącza silnik po przekroczeniu 300°C. W standardzie znajduje się pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force. Technologia EASY!Force zmniejsza siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera, co ułatwia użytkowanie. Urządzenie posiada również system mocowania wyposażenia EASY!Lock, który pozwala na szybsze zmienianie wyposażenia niż z tradycyjnym systemem gwintów. Duże pokrętło obsługowe to łatwe włączanie i wyłączanie urządzenia, wybór między wodą zimną a podgrzaną oraz regulację temperatury wody. Urządzenie podgrzewa wodę maksymalnie do 155°C. Posiada system podawania środka czyszczącego. Wyposażono w bęben na wąż wysokociśnieniowy o długości 15 mb.

CECHY I ZALETY

Łatwość użycia

Duże pokrętło obsługowe Duży wlew zbiornika ułatwia napełnianie. Łatwa wymiana preparatu zapobiegającego osadzaniu się rdzy w urządzeniu.

Wydajne

Tryb eco!efficiency - ekonomiczny i przyjazny środowisku. Obniżone o 20% zużycie paliwa oraz emisja CO₂. Wbudowany lejek do napełniania środka czyszczącego zapobiega przypadkowemu rozlaniu chemii.

Wygodne w przechowywaniu

Schówek na akcesoria. Uchwyt na lancę. Schówek na kabel elektryczny, oraz hak na wąż wysokociśnieniowy. Zintegrowany bęben na 15 metrowy wąż wysokociśnieniowy (modele CX)

DANE TECHNICZNE

Napięcie (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Wydajność tłoczenia (l/h)	290 - 900
Ciśnienie robocze (bar/MPa)	30 - 170 / 3 - 17
Temperatura podawanej wody (°C)	min. 80 - maks. 155
Moc przyłącza (kW)	6,1
Zużycie paliwa (kg/h)	5,6
Kabel zasilający (m)	5

Zbiornik paliwa (l)	15
Waga z akcesoriami (kg)	126,2
Waga z opakowaniem (kg)	135
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	1215 x 650 x 920

WYPOSAŻENIE

- Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
- Wąż wysokociśnieniowy: 15 m, DN 8, 315 bar
- Lanca spryskująca: 1040 mm
- Dysza power
- System tłumienia drgań SDS
- Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Wbudowane zbiorniki na paliwo i środek czyszczący