

Link do produktu: <https://www.artuskarcher.pl/ltr-18-25-podkaszarka-akumulatorowa-p-453.html>



LTR 18-25 PODKASZARKA AKUMULATOROWA (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI)

Cena brutto	359,00 zł
Cena netto	291,87 zł
Numer katalogowy	14443000
Kod producenta	1.444-300.0
Kod EAN	4054278548975

Opis produktu

Bateryjna podkaszarka LTR 18-25 jest cichym i niezawodnym urządzeniem. Jej skrócona żyłka to szczególnie przydatna cecha: nie tylko gwarantuje ona precyzyjne cięcie, dociera również bez problemu do każdego zakątka ogrodu. Automatyczna regulacja żyłki zapewnia zawsze jej idealną długość. Funkcja podkaszania obrzeży sprawia, że stworzenie schludnych, równych krawędzi wzdłuż ścieżek i tarasu staje się proste. Bateryjna podkaszarka jest wyjątkowo lekka a oburęczny uchwyt zapewnia wygodę obsługi.

Uwaga!

W tym zestawie nie została zawarta ładowarka i bateria - należy dokupić je osobno.

CECHY I ZALETY

Wydajny system cięcia

Funkcja cięcia ułatwia pracę w narożnikach i ciasnych miejscach w ogrodzie. Skrócana żyłka gwarantuje precyzyjne cięcie i cichą pracę.

Koszenie obrzeża

Obrotowa głowica tnąca zapewnia czyste, równe obrzeża trawnika wzdłuż tarasów i ścieżek.

Lekka

Niska masa urządzenia sprawia, że przycinanie trawnika nie jest już ciężką pracą.

Automatyczna regulacja długości żyłki

Automatyczna regulacja długości gwarantuje, że żyłka zawsze posiada idealną długość.

Ergonomiczny uchwyt

Wygodna pozycja robocza, która nie obciąża pleców, dzięki możliwości pracy oburącz.

Poręczna osłona

Osłona zabezpieczająca chroni użytkownika przed koszonymi ścinkami.
Dodatkowe podpórki ułatwiają odłożenie urządzenia podczas przerw w pracy.

Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V

Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii.
Wytrzymałe i mocne dzięki ogniom litowo-jonowym.
Wymienna bateria może być stosowana w innych urządzeniach Kärcher korzystających z platformy bateryjnej Battery Power 18 V.

Optymalne wykorzystanie ostrzy tnących

Idealne do szczególnie pracochłonnych zajęć takich jak pilenie.

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe	Tak
Platforma bateryjna	Platforma bateryjna 18 V
Średnica cięcia (cm)	25
Podkaszarka	Głowica żyłkowa
Gwintowane przedłużenie wału	automatyczna
Geometria żyłki	skręcana
Średnica żyłki (mm)	1,6
Regulacja prędkości	nie
Prędkość obrotowa (obr./min)	9500
Napięcie (V)	18
Wydajność (Ah)	2,5
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (m)	maks. 300 (2,5 Ah) / maks. 600 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min)	maks. 30 (2,5 Ah) / maks. 60 (5,0 Ah)
Czas ładowania baterii standardową ładowarką (h)	5
Moc znamionowa (A)	0,5
Zasilanie do ładowarki (V/Hz)	100 - 240 / 50 - 60
Waga bez akcesoriów (kg)	1,6
Waga z opakowaniem (kg)	2,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	1184 x 296 x 386

* Obrzeże trawnika

Wyposażenie

- Wersja nie zawiera akumulatora i ładowarki

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe	Tak
Platforma bateryjna	Platforma bateryjna 18 V
Średnica cięcia (cm)	25
Podkaszarka	Głowica żyłkowa
Gwintowane przedłużenie wału	automatyczna
Geometria żyłki	skręcana
Średnica żyłki (mm)	1,6
Regulacja prędkości	nie
Prędkość obrotowa (obr./min)	9500
Napięcie (V)	18
Wydajność (Ah)	2,5
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (m)	maks. 300 (2,5 Ah) / maks. 600 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min)	maks. 30 (2,5 Ah) / maks. 60 (5,0 Ah)
Czas ładowania baterii standardową ładowarką (h)	5
Moc znamionowa (A)	0,5
Zasilanie do ładowarki (V/Hz)	100 - 240 / 50 - 60
Waga bez akcesoriów (kg)	1,6
Waga z opakowaniem (kg)	2,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	1184 x 296 x 386

* Obrzeże trawnika

Zakres dostawy

- Wersja nie zawiera akumulatora i ładowarki
- posiada jedną szpulę żyłki