

Link do produktu: <https://www.artuskarcher.pl/ltr-36-33-podkaszarka-akumulatorowa-p-836.html>



LTR 36-33 PODKASZARKA AKUMULATOROWA

Cena brutto	679,00 zł
Cena netto	552,03 zł
Numer katalogowy	14443500
Kod producenta	1.444-350.0

Opis produktu

Absolutnie potężne urządzenie - baterijna podkaszarka LTR 36-33. Podkaszarka umożliwia precyzyjne cięcie dzięki skręcanej żyłce. Automatycznie reguluje długość zapewniając odpowiednią długość żyłki w każdym momencie. Bezstopniowa regulacja mocy da użytkownikowi możliwość dopasowania urządzenia do każdej pracy. Regulowana szerokość robocza da jeszcze bardziej dokładny rezultat w rogach i ciasnych przestrzeniach. Miękki oburęczny uchwyt i pas na ramię oszczędzają plecy i energię użytkownika - praca staje się wygodniejsza. Przypadkowe uszkodzenie pobliskich kwiatów i drzew jest niemożliwe dzięki zastosowaniu składanej osłony roślin.

Uwaga!

W tym zestawie nie została zawarta ładowarka i bateria - należy dokupić je osobno.

CECHY I ZALETY

- Mocna podkaszarka, która sprawdzi się również do długiej trawy, uporczywych chwastów i zarośli.
- Funkcja cięcia ułatwia pracę w narożnikach i ciasnych miejscach w ogrodzie.
- Skręcana żyłka gwarantuje precyzyjne cięcie i cichą pracę.
- Bezstopniowa regulacja prędkości
- Praktyczna osłona roślin chroni rośliny przed uszkodzeniem przy podkaszaniu wzdłuż rabat lub blisko drzew.
- Szerokość robocza może być regulowana w trzech zakresach. Doskonale rozwiązanie do kątów i ciasnych przestrzeni.
- Miękki oburęczny uchwyt zwiększa wygodę obsługi, nawet w czasie długiej pracy.
- Zestaw zawiera wygodny pas na ramię do komfortowej i łatwiejszej pracy.
- Automatyczna regulacja długości żyłki gwarantuje
- Rozłączany wał umożliwia łatwe przechowywanie i transport.
- 36 V bateria Kärcher do urządzeń opartych na platformie baterijnej Kärcher.
- Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii.

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe	Tak
Platforma baterijna	Platforma baterijna 36 V
Średnica cięcia (cm)	28 - 33
Podkaszarka	Głowica żyłkowa
Gwintowane przedłużenie wału	automatyczna
Geometria żyłki	skręcana
Średnica żyłki (mm)	2
Regulacja prędkości	tak
Prędkość obrotowa (obr./min)	7000
Napięcie (V)	36
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (m)	maks. 600 (2,5 Ah) / maks. 1200 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min)	maks. 35 (2,5 Ah) / maks. 70 (5,0 Ah)
Waga bez akcesoriów (kg)	2,7
Waga z opakowaniem (kg)	4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	1485 x 348 x 347

* Obrzeże trawnika

Wyposażenie

- Wersja nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Spirala
- Zderzak dystansowy
- Dodatkowy uchwyt
- Pasek na ramię

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe	Tak
Platforma bateryjna	Platforma bateryjna 36 V
Średnica cięcia (cm)	28 - 33
Podkaszarka	Głowica żyłkowa
Gwintowane przedłużenie wału	automatyczna
Geometria żyłki	skręcana
Średnica żyłki (mm)	2
Regulacja prędkości	tak
Prędkość obrotowa (obr./min)	7000
Napięcie (V)	36
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (m)	maks. 600 (2,5 Ah) / maks. 1200 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min)	maks. 35 (2,5 Ah) / maks. 70 (5,0 Ah)
Waga bez akcesoriów (kg)	2,7
Waga z opakowaniem (kg)	4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	1485 x 348 x 347

* Obrzeże trawnika

Zakres dostawy

- Wersja nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Spirala
- Zderzak dystansowy
- Dodatkowy uchwyt
- Pasek na ramię