

Link do produktu: <https://www.artuskarcher.pl/nt-301-tact-te-l-p-23.html>



NT 30/1 Tact Te L

Cena brutto	2 690,00 zł
Cena netto	2 186,99 zł
Numer katalogowy	11482110
Kod producenta	1.148-211.0
Kod EAN	4054278046006

Opis produktu

Zaprojektowany na nowo, sprawdzony odkurzacz uniwersalny z bardziej wydajnym i ciszszym pracującym systemem Tact. Nowy Tact posiada dwustopniową regulację intensywności oczyszczania filtra - Tact mini i Tact max. Sterowaną za pomocą jednego pokrętła.

Płaski, falisty filtr umieszczony został w specjalnej kasce, dzięki której operator nie ma bezpośredniego kontaktu z zanieczyszczeniami, a filtr nie uszkadza się podczas wkładania czy mechanicznego oczyszczania. Odkurzacz wyposażono w nowe, bardziej ergonomiczne akcesoria. Zbiornik ma pojemność 30 l.

CECHY I ZALETY

Automatyczny system oczyszczania filtra Tact

W pełni automatyczne oczyszczanie filtra poprzez silne uderzenie powietrza zwrotnego.

Nowy adapter do elektronarzędzi z obrotowym pierścieniem do regulacji siły ssącej

Nowy adapter do elektronarzędzi gwarantuje pewne połączenie z elektronarzędziami. Regulacja siły ssącej poprzez obrotowy pierścień na adapterze.

Gniazdo do podłączania elektronarzędzi z funkcją automatycznego włączania / wyłączenia.

Pozwala na wygodną pracę z elektronarzędziami i odsysanie pyłu powstającego podczas pracy w miejscu jego powstawania.

Wygodne przechowywanie adaptera do elektronarzędzi i ssawki szczelinowej

Miejsce na przechowywanie akcesoriów gwarantuje, że są zawsze pod ręką i nie zgubią się.

Wyposażenie

- Wąż ssący, 4 m, z kolankiem
- Rura ssąca, 2 szt., 0.55 m, 35 mm, Stal nierdzewna
- Torebka filtracyjna, 1 szt., Fazelina
- Plastikowy worek PE do bezpyłowej utylizacji, 1 szt.
- Ssawka podłogowa na mokro/sucho, 360 mm
- Ssawka szczelinowa
- Gniazdo do podłączania elektronarzędzi
- Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy
- Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie
- Przygotowanie do pracy z systemem antystatycznym
- Płaski filtr falisty, PES
- Klasa bezpieczeństwa, I
- Kółko samonastawne z hamulcem

Dane techniczne

Natężenie (~V/Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s)	74
Podciśnienie (mbar/kPa)	254 / 25,4
Pojemność zbiornika (l)	30
Materiał wykonania zbiornika	Elementy z tworzywa sztucznego
Moc znamionowa (W)	1380
Średnica znamionowa	ID 35
Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A))	69
Waga bez akcesoriów (kg)	13,5
Waga z opakowaniem (kg)	18,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	560 x 370 x 580

Dane techniczne

Dane techniczne

Natężenie (~V/Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s)	74
Podciśnienie (mbar/kPa)	254 / 25,4
Pojemność zbiornika (l)	30
Materiał wykonania zbiornika	Elementy z tworzywa sztucznego
Moc znamionowa (W)	1380
Średnica znamionowa	ID 35
Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A))	69
Waga bez akcesoriów (kg)	13,5
Waga z opakowaniem (kg)	18,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	560 x 370 x 580

Zakres dostawy

- Wąż ssący, 4 m, z kolankiem
- Rura ssąca, 2 szt., 0.55 m, 35 mm, Stal nierdzewna
- Torebka filtracyjna, 1 szt., Fazelina
- Plastikowy worek PE do bezpyłowej utylizacji, 1 szt.
- Ssawka podłogowa na mokro/sucho, 360 mm
- Ssawka szczelinowa
- Gniazdo do podłączania elektronarzędzi
- Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy
- Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie
- Przygotowanie do pracy z systemem antystatycznym
- Płaski filtr falisty, PES
- Czyszczenie filtra, System oczyszczania filtra TACTSystem
- Listwa odbojowa
- Klasa bezpieczeństwa, I
- Kółko samonastawne z hamulcem