

Link do produktu: <https://www.artuskarcher.pl/nt-301-tact-te-m-p-569.html>



NT 30/1 Tact Te M

Cena brutto	4 650,00 zł
Cena netto	3 780,49 zł
Numer katalogowy	11482350
Kod producenta	1.148-235.0
Kod EAN	4054278048215

Opis produktu

Zaprojektowany na nowo, sprawdzony odkurzacz uniwersalny z bardziej wydajnym i ciszszym pracującym systemem Tact. Nowy Tact posiada dwustopniową regulację intensywności oczyszczania filtra - Tact mini i Tact max. Sterowaną za pomocą jednego pokrętła.

Płaski, falisty filtr umieszczony został w specjalnej kasce, dzięki której operator nie ma bezpośredniego kontaktu z zanieczyszczeniami, a filtr nie uszkadza się podczas wkładania czy mechanicznego oczyszczania. Odkurzacz wyposażono w nowe, bardziej ergonomiczne akcesoria. Zbiornik ma pojemność 30 l. Do odkurzania pyłów klasy M.

CECHY I ZALETY

Automatyczny system oczyszczania filtra Tact

W pełni automatyczne oczyszczanie filtra poprzez silne uderzenie powietrza zwrotnego.

Nowy adapter do elektronarzędzi z obrotowym pierścieniem do regulacji siły ssącej

Nowy adapter do elektronarzędzi gwarantuje pewne połączenie z elektronarzędziami. Regulacja siły ssącej poprzez obrotowy pierścień na adapterze.

Gniazdo do podłączania elektronarzędzi z funkcją automatycznego włączania / wyłączenia.

Pozwala na wygodną pracę z elektronarzędziami i odsysanie pyłu powstającego podczas pracy w miejscu jego powstawania.

Wygodne przechowywanie adaptera do elektronarzędzi i ssawki szczelinowej

Miejsce na przechowywanie akcesoriów gwarantuje, że są zawsze pod ręką i nie zgubią się.

System antystatyczny z elektroprzewodzącymi akcesoriami

Efektywna ochrona przed porażeniem.

Wyposażenie

- Wąż ssący, 4 m, z kolankiem (elektroprzewodzące)
- Rura ssąca, 2 szt., 0.5 m, Stal nierdzewna
- Torebka filtracyjna, 1 szt., Fazelina
- Ssawka podłogowa na mokro/sucho, 360 mm
- Ssawka szczelinowa
- Płaski filtr falisty, PES
- Plastikowy worek PE do bezpyłowej utylizacji, 1 szt.

Dane techniczne

Natężenie (~V/Hz)

1 / 220 - 240 / 50 - 60

Wydatek powietrza (l/s)

74

Podciśnienie (mbar/kPa)	273 / 27,3
Pojemność zbiornika (l)	30
Moc znamionowa (W)	1380
Średnica znamionowa	ID 35
Długość gumowego kabla zasilającego (m)	7,5
Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A))	69
Waga bez akcesoriów (kg)	14,2
Waga z opakowaniem (kg)	19,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	560 x 370 x 580

Dane techniczne

Dane techniczne

Natężenie (~V/Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s)	74
Podciśnienie (mbar/kPa)	273 / 27,3
Pojemność zbiornika (l)	30
Moc znamionowa (W)	1380
Średnica znamionowa	ID 35
Długość gumowego kabla zasilającego (m)	7,5
Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A))	69
Waga bez akcesoriów (kg)	14,2
Waga z opakowaniem (kg)	19,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	560 x 370 x 580

Zakres dostawy

- Wąż ssący, 4 m, z kolankiem (elektroprzewodzące)
- Rura ssąca, 2 szt., 0.5 m, Stal nierdzewna
- Torebka filtracyjna, 1 szt., Fazelina
- Ssawka podłogowa na mokro/sucho, 360 mm
- Ssawka szczelinowa
- Gniazdo do podłączania elektronarzędzi
- Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie
- System antystatyczny
- Płaski filtr falisty, PES
- Listwa odbojowa
- Klasa bezpieczeństwa, I
- Kółko samonastawne z hamulcem
- Czyszczenie filtra, System oczyszczania filtra TACTSystem
- Klasa pyłu, M
- Plastikowy worek PE do bezpyłowej utylizacji, 1 szt.
- Materiał zbiornika, Tworzywo sztuczne