

Link do produktu: <https://www.artuskarcher.pl/nt-401-ap-l-p-24.html>



NT 40/1 Ap L

Cena brutto	2 300,00 zł
Cena netto	1 869,92 zł
Numer katalogowy	11483210
Kod EAN	4054278061351

Opis produktu

Odkurzacz uniwersalny z wydajnym i cicho pracującym systemem półautomatycznego oczyszczania filtra Ap. System ten oczyszcza filtr i zapewnia stałą moc ssania, oraz mniejszą liczbę przerw w pracy. Odkurzacz posiada certyfikat klasy pyłów L. Gwarantowany stopień separacji pyłu to 99 % zgodny z normą EN 60335-2-69. Falisty filtr, umieszczono w specjalnej kasce, dzięki czemu operator nie ma kontaktu z zanieczyszczeniami przy wymianie filtra, a filtr nie zostaje uszkodzony podczas wkładania czy oczyszczania. Odkurzacz jest niezwykle łatwy w przenoszeniu dzięki swojej niskiej masie. Zbiornik ma pojemność 40 litrów.

CECHY I ZALETY

Półautomatyczny system oczyszczania filtra

Półautomatyczny system oczyszczania filtra zapewnia stałą siłę ssącą. Umieszczenie przycisku oczyszczania filtra ułatwia obsługę systemu Ap.

Łatwe przechowywanie węży i kabla zasilającego

Bezpieczne mocowanie rur o różnej długości i średnicy. Wygodne przechowywanie kabla zasilającego na urządzeniu.

Obudowa filtra łatwa w demontażu

Bezpyłowy demontaż filtra. Zabezpieczenie przed niewłaściwym montażem filtra.

Wyposażenie

- Wąż ssący, 2.5 m, z kolankiem
- Rura ssąca, 2 szt., 0.55 m, Metal
- Torebka filtracyjna, 1 szt., Fazelina
- Ssawka podłogowa na mokro/sucho, 300 mm
- Ssawka szczelinowa
- Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy
- Płaski filtr falisty, Papier
- Czyszczenie filtra, Półautomatyczne oczyszczanie filtra
- Klasa bezpieczeństwa, II
- Kółko samonastawne z hamulcem

Dane techniczne

Natężenie (~V/Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s)	74
Podciśnienie (mbar/kPa)	254 / 25,4
Pojemność zbiornika (l)	40
Materiał wykonania zbiornika	Elementy z tworzywa sztucznego
Moc znamionowa (W)	1380
Średnica znamionowa	ID 35
Długość przewodu zasilającego (m)	7,5
Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A))	70
Waga bez akcesoriów (kg)	12,4
Waga z opakowaniem (kg)	17,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	525 x 370 x 630



Dane techniczne

Dane techniczne

Natężenie (~V/Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s)	74
Podciśnienie (mbar/kPa)	254 / 25,4
Pojemność zbiornika (l)	40
Materiał wykonania zbiornika	Elementy z tworzywa sztucznego
Moc znamionowa (W)	1380
Średnica znamionowa	ID 35
Długość przewodu zasilającego (m)	7,5
Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A))	70
Waga bez akcesoriów (kg)	12,4
Waga z opakowaniem (kg)	17,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	525 x 370 x 630

Zakres dostawy

- Wąż ssący, 2.5 m, z kolankiem
- Rura ssąca, 2 szt., 0.55 m, Metal
- Torebka filtracyjna, 1 szt., Fizelina

-
- Ssawka podłogowa na mokro/sucho, 300 mm
 - Ssawka szczelinowa
 - Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy
 - Płaski filtr falisty, Papier
 - Czyszczenie filtra, Półautomatyczne oczyszczanie filtra
 - Klasa bezpieczeństwa, II
 - Kółko samonastawne z hamulcem