

Link do produktu: <https://www.artuskarcher.pl/nt-501-tact-te-m-p-565.html>



NT 50/1 Tact Te M

Cena brutto	5 289,00 zł
Cena netto	4 300,00 zł
Numer katalogowy	11484350
Kod producenta	1.148-435.0
Kod EAN	4054278061399

Opis produktu

Zaprojektowany na nowo, sprawdzony odkurzacz uniwersalny z bardziej wydajnym i ciszszym pracującym systemem Tact. Nowy Tact posiada dwustopniową regulację intensywności oczyszczania filtra - Tact mini i Tact max. Sterowaną za pomocą jednego pokrętki.

Płaski, falisty filtr umieszczony został w specjalnej kasce, dzięki której operator nie ma bezpośredniego kontaktu z zanieczyszczeniami, a filtr nie uszkadza się podczas wkładania czy mechanicznego oczyszczania. Odkurzacz wyposażono w nowe, bardziej ergonomiczne akcesoria.

Zbiornik ma pojemność 50 l.

CECHY I ZALETY

Automatyczny system oczyszczania filtra Tact

W pełni automatyczne oczyszczanie filtra poprzez silne uderzenie powietrza zwrotnego.

Nowy adapter do elektronarzędzi z obrotowym pierścieniem do regulacji siły ssącej

Nowy adapter do elektronarzędzi gwarantuje pewne połączenie z elektronarzędziami. Regulacja siły ssącej poprzez obrotowy pierścień na adapterze.

Gniazdo do podłączania elektronarzędzi z funkcją automatycznego włączania / wyłączenia.

Pozwala na wygodną pracę z elektronarzędziami i odsysanie pyłu powstającego podczas pracy w miejscu jego powstawania.

Wygodne przechowywanie adaptera do elektronarzędzi i ssawki szczelinowej

Miejsce na przechowywanie akcesoriów gwarantuje, że są zawsze pod ręką i nie zgubią się.

Wyposażenie

- Wąż ssący, 4 m, z kolankiem (elektroprzewodzące)
- Rura ssąca, 2 szt., 0.5 m, Stal nierdzewna
- Torebka filtracyjna, 1 szt., Fazelina
- Ssawka podłogowa na mokro/sucho, 360 mm
- Ssawka szczelinowa
- Wąż spustowy
- Płaski filtr falisty, PES

Dane techniczne

Natężenie (~V/Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s)	74
Podciśnienie (mbar/kPa)	273 / 27,3
Pojemność zbiornika (l)	50
Materiał wykonania zbiornika	Elementy z tworzywa sztucznego
Moc znamionowa (W)	1380
Średnica znamionowa	ID 35
Długość przewodu zasilającego (m)	7,5

Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A))	69
Waga bez akcesoriów (kg)	19
Waga z opakowaniem (kg)	24,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	640 x 370 x 1045

Dane techniczne

Dane techniczne

Natężenie (~V/Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s)	74
Podciśnienie (mbar/kPa)	273 / 27,3
Pojemność zbiornika (l)	50
Moc znamionowa (W)	1380
Średnica znamionowa	ID 35
Długość gumowego kabla zasilającego (m)	7,5
Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A))	69
Waga bez akcesoriów (kg)	19
Waga z opakowaniem (kg)	24,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	640 x 370 x 1045

Zakres dostawy

- Wąż ssący, 4 m, z kolankiem (elektroprzewodzący)
- Rura ssąca, 2 szt., 0.5 m, Stal nierdzewna
- Torebka filtracyjna, Fizelina
- Ssawka podłogowa na mokro/sucho, 360 mm
- Ssawka szczelinowa
- Gniazdo do podłączania elektronarzędzi
- Wąż spustowy
- Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie
- System antystatyczny
- Płaski filtr falisty, PES
- Listwa odbojowa
- Uchwyt prowadzący
- Klasa bezpieczeństwa, I
- Kółko samonastawne z hamulcem
- Czyszczenie filtra, System oczyszczania filtra TACTSystem
- Klasa pyłu, M
- Materiał zbiornika, Tworzywo sztuczne