

Link do produktu: <https://www.artuskarcher.pl/opryskiwacz-venus-super-hd-alka-line-1-5l-p-949.html>



## OPRYSKIWACZ VENUS SUPER HD ALKA LINE 1,5L - BOX

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Cena brutto             | <b>112,53 zł</b>     |
| Cena netto              | <b>91,49 zł</b>      |
| Numer katalogowy        | <b>WTV.1195</b>      |
| Kod producenta          | <b>WTV.1195</b>      |
| Kod EAN                 | <b>5904447006876</b> |
| pH                      | <b>7-14</b>          |
| Pojemność zbiornika (l) | <b>1,5</b>           |
| Zastosowanie            | <b>Zasada</b>        |

### Opis produktu

#### **Venus Super HD alka line**

Seria Heavy Duty, to opryskiwacze o podwyższonej odporności chemicznej. Służą do aplikacji preparatów o pH 7 - 14 (zasadowe). Środki tego typu stosowane są m.in. w warsztatach, w przemyśle, w przetwórstwie żywności, oraz w myjniach samochodowych. Doskonale sprawdzi się przy sprzątaniu, czyszczeniu i dezynfekcji powierzchni, czyszczeniu pomieszczeń sanitarnych i szpitalnych, czyszczeniu konstrukcji stalowych na statkach, elementów samolotów, myciu podłóg, ścian, elewacji w halach produkcyjnych, magazynach, obiektach przemysłowych, odtłuszczaniu narzędzi i silników, usuwaniu olejów, tłuszczu, sadzy w kuchniach przemysłowych. Uszczelnienia EPDM oraz solidna konstrukcja pompy zapewniają trwałość i dłuższą żywotność.

#### **CECHY: (zdjęcia poglądowe)**

pierścień stabilizujący – stabilizacja i ochrona zbiornika przed uszkodzeniem

regulowana dysza - ustaw rodzaj oprysku (od mgiełki po strumień)

regulowana końcówka – ułatwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc

Odpowiednia kolorystyka ułatwia pracę - kolor granatowy jest przypisany do środków zasadowych

pasek poziomu cieczy – łatwe dozowanie i kontrolowanie poziomu płynu

zawór bezpieczeństwa – kontrola ciśnienia

wygodna rękojeść – specjalnie zaprojektowana ergonomia pracy

## Specyfikacja

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| pojemność (l):   | 1.5             |
| kolor:           | granatowy       |
| pH:              | 7 - 14          |
| zastosowanie:    | środki zasadowe |
| waga (kg):       | 0,57            |
| ciśnienie (bar): | 2,2             |
| uszczelnienia:   | EPDM            |
| numer katalogowy | WTV.1195        |
| EAN:             | 5904447006876   |

## Odporny na substancje chemiczne

10% amoniak

10% chlorek amonu

20% kwas cytrynowy

20% wodorotlenek sodu

20% wodorotlenek potasu

10% nadtlenuk wodoru

Glikol etylenowy

Glikol propylenowy

2-propanol

Metanol

Aceton

Metyloetyloketon

---

96% etanol

Azotan amonu (r-r)

Azotan miedzi (r-r)

Azotan ołowiu (r-r)

Azotan potasu (r-r)

Azotan sodu (r-r)

Azotan srebra (r-r)

Azotan wapnia (r-r)

Benzoesan sodu

Boraks (r-r)

Boran potasu (r-r)

Bromek litu (r-r)

Bromek potasu (r-r)

Chloran potasu (r-r)

Chloran sodu (r-r)

Chlorek litu (r-r)

Chlorek magnezu (r-r)

Chlorek miedzi (r-r)

Chlorek niklu (r-r)

Chlorek potasu (r-r)

Chlorek sodu (r-r)

Chlorek wapnia (r-r)

Dekstryna (r-r)

Surfaktanty

Fluorek amonu

Fluorek miedzi

Glicerol (r-r)

Glikol butylenowy

Glikol dwuetylenowy

Glukoza (r-r)

Jodek potasu (r-r)

Kwas glikolowy

Kwas mlekowy

Kwas salicylowy

---

Kwas stearynowy

Soda oczyszczona (r-r)

Mocznik (r-r)

Nadchloran potasu

Nadmanganian potasu

Olej silikonowy

Siarczan amonu (r-r)

Siarczan magnezu (r-r)

Siarczan miedzi (r-r)

Siarczan niklu (r-r)

Siarczan potasu (r-r)

Siarczan sodu (r-r)

Węglan amonu (r-r)

Węglan potasu (r-r)

Węglan sodu (techniczny, r-r)

Woda morska

Wodorosiarczan potasu (r-r)

Wodorotlenek baru (r-r)

Wodorotlenek wapnia (r-r)

Izopropanol