

Link do produktu: <https://www.artuskarcher.pl/pgg-83-p-20.html>



PGG 8/3

Cena brutto	5 520,00 zł
Cena netto	4 487,80 zł
Cena poprzednia	6 450,00 zł
Numer katalogowy	10422090
Kod producenta	1.042-209.0
Kod EAN	4054278547947

Opis produktu

Generator prądu PGG 8/3 - Niezawodne źródło energii

Szukasz niezawodnego źródła energii, które poradzi sobie w trudnych warunkach? Poznaj generator prądu PGG 8/3 - doskonałe rozwiązanie dla branży budowlanej, firm zajmujących się utrzymaniem czystości oraz osób mających problem z zasilaniem.

Dzięki elektrycznemu starterowi silnika uruchomienie generatora jest szybkie i bezproblemowe, co pozwala zaoszczędzić czas i skoncentrować się na pracy. Już nie musisz martwić się ręcznym uruchamianiem - nasz generator zadba o to za Ciebie.

Automatyczny regulator napięcia (AVR) zapewnia stabilne napięcie, co gwarantuje nieprzerwaną pracę urządzeń nawet w trudnych warunkach. Możesz być pewien, że Twoje urządzenia będą działać sprawnie i bezpiecznie.

Generator synchroniczny zapewnia niezmienną moc 7 kW przy 400 V lub 2 kW przy 230 V. To wystarczająca energia nawet dla najbardziej wymagających urządzeń, co sprawia, że nasz generator jest idealnym rozwiązaniem do różnorodnych zastosowań w branży budowlanej.

Nasz generator prądu PGG 8/3 obsługuje większość urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla firm zajmujących się czyszczeniem i konserwacją budynków. Dzięki niemu możesz pracować sprawnie nawet w miejscach, gdzie brakuje zewnętrznego źródła energii.

Zainwestuj w generator prądu PGG 8/3 i ciesz się niezawodnym źródłem energii, które sprosta nawet najbardziej wymagającym zadaniom w budownictwie, branży utrzymania czystości oraz w codziennym użytku.

CECHY I ZALETY

Mobilność

Koła odporne na przebicie i uchwyt transportowy.

Mocne

Generator synchroniczny zapewnia niezmienną moc 7 kW (400 V) lub 2 kW (230 V).

DANE TECHNICZNE

Napięcie (Ph/V)	3 / 400
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	76
Moc znamionowa (kW)	2
Moc znamionowa (zasilanie trójfazowe) (kW)	7
Moc (kW)	2,5
Wydajność (zasilanie trójfazowe) (kW)	maks. 7,5
Rodzaj napędu	Benzyna
Pojemność silnika (cm ³)	440
Moc znamionowa (kW/KM)	9 / 12,2
Zużycie paliwa (l/h)	4,5
Pojemność zbiornika (l)	25
Czas pracy przy 50% wydajności (h)	7
Czas pracy przy 100% wydajności (h)	5,5
Waga z opakowaniem (kg)	99,6
Waga bez akcesoriów (kg)	89,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	743 x 713 x 670

ZAKRES DOSTAWY

- Wyświetlacz stanu pracy
- Gniazdo 12 V DC
- Stopień ochrony IP 23
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem i niskim poziomem oleju
- Wskaźnik paliwa
- Gniazdo jednofazowe typu F (Schuko)
- Gniazdo trójfazowe CEE (16 A)
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)

